SURUGA SERAMU

スルガセラム株式会社

会社案内

社長挨拶

代表取締役
大久保　直昭

スルガセラム（株）は各種誘導電気炉用炉材の製造、販売及び築炉工事の専門メーカーです。

当社の経営方針は「誠心誠意」、「迅速対応」、「良品質安定供給」を掲げクオリティーの高い製品の製造、販売及び工事を心掛けています。

2002年にISO9001,14001を同時認証取得して以来、品質の向上、省エネルギー省資源活動、汚染の予防に取り組み、継続的改善に努めています。

会社概要

概要

■会社名	スルガセラム株式会社
■所在地	〒417-0002　静岡県富士市依田橋330-1
■電話番号	0545-33-4611
■FAX番号	0545-33-4614
■代表者	代表取締役　大久保直昭
■設立年月日	昭和61年4月8日
■資本金	1,000万円
■従業員数	10名
■業務内容	1. 各種誘導炉用耐火ラミング材の製造及び販売 2. 各種誘導電気炉の解体、築炉工事 3. 各種溝型炉、溝型自動注湯炉の解体、築炉工事 4. 各種誘導電気炉コイルセメント、キャスタブル施工工事 5. 湯漏れ警報網の製造及び販売
■取引銀行	スルガ銀行　静岡銀行　清水銀行　三島信用金庫

アクセスマップ

静岡県富士市依田橋330-1

会社概要

沿革

■1986年4月	静岡県沼津市にスルガセラム（株）設立
■1996年4月	静岡県富士市に新社屋建設移転
■2002年11月	IS014001,9001同時認証取得
■2004年6月	電気試験炉導入
■2006年2月	小型溶解実験炉導入
■2007年4月	蛍光Ｘ線分析装置導入

製品紹介

電融シリカ質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
ＳＲＳ-101	高周波|低周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
ＳＲＳ-103	補修材|ウエット	1550	800	パッチング
ＳＲＳ-104	高周波|低周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
ＳＲＳ-1043	高周波|低周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
ＳＲＳ-107	低周波|高周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
SRS-1050	低周波|高周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ

製品紹介

電融アルミナ質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
ARS-75B	銅合金溶解用低|高周波誘導炉用	1500	800	ドライ
ARS-77B	銅合金溶解用低|高周波誘導炉用	1500	800	ドライ
ARS-75K	鋳鉄、溝型炉用	1600	800	ウエット
ARS-80K	銅|銅合金|溝型炉用	1600	800	ウエット
ARS-83	鋳鉄|鋳鋼|ステンレス用	1750	1650	ドライ
ARS-90T	特殊鋼|Al|Zn等の低融点金属用	1650	700	ドライ
ARS-93	鋳鉄|二レジスト|高クロム鋳鉄用	1700	1600	ドライ
ARS-95	特殊鋼|各種非鉄金属|合金用用	1650	1000	ドライ
ARS-95B	純銅|銅合金用	1600	800	ドライ
ARS-95K	鋳鉄|溝型炉用|銅インダクター用	1650	800	ウエット
ARS-100	銅合金|各種非鉄合金用	1650	800	ドライ

製品紹介

電融スピネル質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
SPS-30	Ni-Fe合金|銅の大気溶解低温用	1800	1550	ドライ
SPS-40	Ni-Fe合金|耐スポール性大|低温	1800	1550	ドライ
SPS-40T	Ni-Fe合金|耐スポール性大|高温	1850	1650	ドライ
SPS-60	高温の特殊鋼溶解用	1850	1650	ドライ
SPS-70	高温のNi-Fe合金用	1850	1650	ドライ
SPS-80	精密鋳造用	1850	1650	ドライ
SPS-805	精密鋳造用、特殊鋼用	1800	1700	ドライ
SPS-501	補修用|アフターフラミング用	1700	1550	ドライ
STS-201	補修用	1700	1400	ウエット
AMS-35	Ni-Fe合金、鋳鉄用	1750	1500	ドライ
SPS-402	アフターラミング用|補修用	1800	1550	ドライ

製品紹介

電融マグネシア質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
MRS-104B	Fe合金用、中高温用	1800	1650	ドライ
MRS-104D	Fe合金用、中高温用	1800	1650	ドライ
MSS-100	Ni,Fe合金、大型真空溶解炉用。	1800	1650	ドライ
MSS-100T	MSS100等補修用	1750	1300	ウェット
MTS-201	各種スタンプ材、補強及び補修材	1650	1250	ウェット
MTCS-201	上記製品より粘製大	1650	1250	ウェット
MRS-501	ﾙﾂﾎﾞ炉用ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	1700	1250	ドライ

製品紹介

コイルセメント,耐熱粘結剤

品名	特徴及び用途	施工方法
	コイルセメント	
ACS-96	タンディシュ	湿式流し込み
ACS-96Fiber	出湯口用ステンレス入り	湿式流し込み
ACS-96C	手塗り用、乾燥時のクラックが出にくい	手塗用
ACS-96.90F	コイルセメント補修用	手塗用
Ｓボンド	ペースト状耐熱粘結剤	手塗り
	コイルセメントクラック補修、接着補強	

スルガセラム株式会社

417-0002
静岡県富士市依田橋330-1
TEL.0545-33-4611
FAX.0545-33-4614
http://www.surugaseramu.co.jp/