



**スルガセラム** 株式会社

会社案内

# 社長挨拶



代表取締役  
大久保 直昭

スルガセラム（株）は各種誘導電気炉用炉材の製造、販売及び築炉工事の専門メーカーです。

当社の経営方針は「誠心誠意」、「迅速対応」、「良品質安定供給」を掲げクオリティーの高い製品の製造・販売及び工事を心掛けています。

2002年にISO9001,14001を同時認証取得して以来、品質の向上、省エネルギー省資源活動、汚染の予防に取り組み、継続的改善に努めています。

# 会社概要

## 概要

■会社名	スルガセラム株式会社
■所在地	〒417-0002 静岡県富士市依田橋330-1
■電話番号	0545-33-4611
■FAX番号	0545-33-4614
■代表者	代表取締役 大久保直昭
■設立年月日	昭和61年4月8日
■資本金	1,000万円
■従業員数	10名
■業務内容	1. 各種誘導炉用耐火ラミング材の製造及び販売 2. 各種誘導電気炉の解体、築炉工事 3. 各種溝型炉、溝型自動注湯炉の解体、築炉工事 4. 各種誘導電気炉コイルセメント、キャストブル施工工事 5. 湯漏れ警報網の製造及び販売
■取引銀行	スルガ銀行 静岡銀行 清水銀行 三島信用金庫

## アクセスマップ



# 会社概要

## 沿革

---

■1986年4月 静岡県沼津市にスルガセラム（株）設立

---

■1996年4月 静岡県富士市に新社屋建設移転

---

■2002年11月 ISO14001, 9001同時認証取得

---

■2004年6月 電気試験炉導入

---

■2006年2月 小型溶解実験炉導入

---

■2007年4月 蛍光X線分析装置 導入

---

■2017年4月 蛍光X線分析装置 更新

---

# 製品紹介

## 電融シリカ質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
S R S -101	高周波 低周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
S R S -103	補修材 ウエット	1550	800	パッチング
S R S -104	高周波 低周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
S R S -1043	高周波 低周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
S R S -104YZ	高周波 低周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
S R S -107	低周波 高周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ
S R S -1050	低周波 高周波鋳鉄溶解用	1600	1550	ドライ

# 製品紹介

## 電融アルミナ質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
ARS-75B	銅合金溶解用低 高周波誘導炉用	1500	800	ドライ
ARS-77B	銅合金溶解用低 高周波誘導炉用	1500	800	ドライ
ARS-75K	鑄鉄、溝型炉用	1600	800	ウエット
ARS-80K	銅 銅合金 溝型炉用	1600	800	ウエット
ARS-83	鑄鉄 鑄鋼 ステンレス用	1750	1650	ドライ
ARS-90T	特殊鋼 Al Zn等の低融点金属用	1650	700	ドライ
ARS-93	鑄鉄 ニレジスト 高クロム鑄鉄用	1700	1600	ドライ
ARS-95	特殊鋼 各種非鉄金属 合金用用	1650	1000	ドライ
ARS-95B	純銅 銅合金用	1600	800	ドライ
ARS-95K	鑄鉄 溝型炉用 銅インダクター用	1650	800	ウエット
ARS-100	銅合金 各種非鉄合金用	1650	800	ドライ

# 製品紹介

## 電融スピネル質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
SPS-30	Ni-Fe合金 銅の大気溶解低温用	1800	1550	ドライ
SPS-40	Ni-Fe合金 耐スポール性大 低温	1800	1550	ドライ
SPS-40T	Ni-Fe合金 耐スポール性大 高温	1850	1650	ドライ
SPS-60	高温の特殊鋼溶解用	1850	1650	ドライ
SPS-70	高温のNi-Fe合金用	1850	1650	ドライ
SPS-80	精密 casting 用	1850	1650	ドライ
SPS-805	精密 casting 用、特殊鋼用	1800	1700	ドライ
SPS-501	補修用 アフターフラミング用	1700	1550	ドライ
STS-201	補修用	1700	1400	ウエット
AMS-35	Ni-Fe合金、鉄用	1750	1500	ドライ
SPS-402	アフターラミング用 補修用	1800	1550	ドライ

# 製品紹介

## 電融マグネシア質

品名	特徴及び用途	最高使用温度	焼結温度	施工方法
MRS-104B	Fe合金用、中高温用	1800	1650	ドライ
MRS-104D	Fe合金用、中高温用	1800	1650	ドライ
MSS-100	Ni,Fe合金、大型真空溶解炉用。	1800	1650	ドライ
MSS-100T	MSS100等補修用	1750	1300	ウェット
MTS-201	各種スタンプ材、補強及び補修材	1650	1250	ウェット
MTCS-201	上記製品より粘製大	1650	1250	ウェット
MRS-501	ルツボ炉用バックアップ材	1700	1250	ドライ

# 製品紹介

## コイルセメント,耐熱粘結剤

品名	特徴及び用途	施工方法
	コイルセメント	
ACS-96	タンディシュ	湿式流し込み
ACS-96Fiber	出湯口用ステンレス入り	湿式流し込み
ACS-96C	手塗り用、乾燥時のクラックが出にくい	手塗り
ACS-96.90F	コイルセメント補修用	手塗り
S ボンド	ペースト状耐熱粘結剤	手塗り
	コイルセメントクラック補修、接着補強	



スルガセラム株式会社

---

417-0002

静岡県富士市依田橋330-1

TEL.0545-33-4611

FAX.0545-33-4614

<http://www.surugaseramu.co.jp/>